küschall®
designed for life

COMPARATIVA DE MODELOS

Modelo	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL R33	KÜSCHALL K-SERIES
Descripción	Extremadamente ligera	Experimenta algo diferente	Tecnología puntera	Ligereza y rendimiento
Características	Chasis rígido	Chasis rígido	Chasis rígido	Chasis rígido
Peso máx. usuario	100 kg	125 kg	100 kg	120 kg
Peso total	aprox. 6.8 kg	aprox. 8.8 kg	aprox. 9.4 kg	Al Ti aprox. 8.1 kg C aprox. 7.9 kg
Peso de transporte (sin ruedas traseras)	aprox. 4.3 kg	aprox. 6.2 kg	aprox. 6.8 kg	Al Ti aprox. 5.5 kg C aprox. 5.3 kg
Longitud total (UL43)	75°: aprox. 800 mm 90°: aprox. 730 mm	75°: aprox. 830 mm 90°: aprox. 760 mm	75°: aprox. 830 mm 90°: aprox. 760 mm	75°: aprox. 830 mm 90°: aprox. 760 mm*
Anchura total (según opciones)	Ancho de asiento + 170 mm	Ancho de asiento + 170 mm	Ancho de asiento + 170 mm	Ancho de asiento + 170 mm
Anchura total plegada	ND	ND	ND	ND
Anchura de asiento	340 - 440 mm (incrementos de 20 mm)	340 - 460 mm (incrementos de 20 mm)	340 - 440 mm (incrementos de 20 mm)	340 - 480 mm (incrementos de 20 mm)
Profundidad de asiento	385 - 485 mm (incrementos de 25 mm)	360 - 520 mm (incrementos de 20 mm)	375 - 475 mm (incrementos de 25 mm)	Al 375 - 525 mm Ti C 375 - 450 mm (incrementos de 25 mm)
Altura de asiento	delante: 450 - 530 mm detrás: 400 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	delante: 450 - 550 mm detrás: 370 - 490 mm Ajuste contínuo	delante: 460 - 510 mm detrás: 430 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	Al delante: 450 - 520 mm Ti C delante: 480 - 520 mm detrás: 380 - 490 mm (incrementos de 10 mm)
Largo de pierna	350 - 500 mm (incrementos de 10 mm)	220 - 520 mm Ajuste contínuo	300 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	290 - 480 mm (incrementos de 10 mm)
Altura de respaldo	270 - 420 mm (incrementos de 15 mm)	270 - 480 mm (incrementos de 15 mm)	270 - 465 mm (incrementos de 15 mm)	270 - 480 mm (incrementos de 15 mm)
Ángulos de respaldo	74°/78°/82°/86°/90°	78°/82°/86°/90°/94°	74°/78°/82°/86°/90°	74°/78°/82°/86°/90°
Pendiente máxima segura	7°	7°	7°	7°
Radio de giro	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
Prueba de choque	-	-	-	Superado

Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y compacta posible. El peso y las medidas pueden varian en función de la configuración en cada modelo. En caso de duda, consulte con nuestro Departamento de Atención al Cliente. Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso. Algunas opciones presentadas en este catálogo sólo están disponibles como fabricación especial. Nos reservamos el derecho a una tolerancia de +/– 1 cm en las medidas. Producto configurado a medida ¡ No se admiten devoluciones !

Al Aluminio / Ti Titanio / C Carbono / * No compatible con chasis de carbono

Modelo	KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT
Descripción	Muévete sin límites	Te acompaña a donde vayas	Plegable, funcional, compacta
Características	Chasis plegable	Chasis plegable	Chasis plegable
Peso máx. usuario	120 kg	130 kg	130 kg
Peso total	Al aprox. 10.4 kg Ti C aprox. 9.9 kg	aprox. 10.1 kg	aprox. 11 kg
Peso de transporte (sin ruedas traseras)	Al aprox. 7.8 kg Ti C aprox. 7.3 kg	aprox. 7.2 kg	aprox. 8.3 kg
Longitud total (UL43)	Al Ti 75°: aprox. 860 mm Al Ti 90°: aprox. 810 mm C 85°: aprox. 840 mm	70°: aprox. 880 mm 80°: aprox. 830 mm	70°: aprox. 940 mm 80°: aprox. 890 mm 90°: aprox. 840 mm
Anchura total (según opciones)	Ancho de asiento + 170 mm	Ancho de asiento + 180 mm	Ancho de asiento + 180 mm
Anchura total plegada	aprox. 300 mm	aprox. 290 mm	aprox. 290 mm
Anchura de asiento	360 - 460 mm (incrementos de 20 mm)	280 - 500 mm (incrementos de 20 mm)	280 - 500 mm (incrementos de 20 mm)
Profundidad de asiento	Al Ti 340 - 460 mm C 400 - 460 mm (incrementos de 20 mm)	320 - 500 mm (incrementos de 20 mm)	320 - 500 mm (incrementos de 20 mm)
Altura de asiento	delante: 450 - 540 mm detrás: 390 - 490 mm (incrementos de 10 mm)	delante: 430 - 530 mm detrás: 390 - 500 mm (incrementos de 10 mm)	delante: 380 - 530 mm detrás: 380 - 500 mm (incrementos de 10 mm)
Largo de pierna	Al Ti 220 - 500 mm C 300 - 340 mm y 400 - 500 mm (incrementos de 10 mm)	200 - 510 mm (incrementos de 10 mm)	210 - 510 mm (incrementos de 10 mm)
Altura de respaldo	300 - 465 mm (incrementos de 15 mm)	300 - 510 mm (incrementos de 15 mm)	300 - 510 mm (incrementos de 15 mm)
Ángulos de respaldo	79°/83.5°/88°/92.5°/97°	82°/86°/90°/94°/98°/102°	82°/86°/90°/94°/98°/102°
Pendiente máxima segura	7°	7°	7°
Radio de giro	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
Prueba de choque	-	Superada	Superada